du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

CATÁLOGO



MD REP EVO V2

REP-C

MADIS 100 anos 1923 - 2023

du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

PONTO

MD REP EVO V2 REP-C



Produto desenvolvido para atender as exigências da **PORTARIA/MTP No 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021**.

O **MD REP EVO V2** se enquadra na classificação de registrador eletrônico de ponto convencional - REP-C), de acordo com art.75 inciso I da portaria 671: "Sistema de registro eletrônico de ponto convencional: composto pelo registrador eletrônico de ponto convencional - REP-C e pelo Programa de Tratamento de Registro de Ponto."

CARACTERÍSTICAS

>>Compartimento da bobina de papel com fácil acesso e protegido por chave;
>>Pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto;
>>Relógio com precisão de 3 minutos ao ano (5 ppm);
>>Disponibiliza a programação do horário de verão;
>>O equipamento possui calendário perpétuo;
>>Registro do ponto através de cartões, leitor biométrico, digitação do CPF do funcionário ou matrícula;
>>Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de abertura do gabinete (violação);
>>Possui bateria interna que mantém a data e o horário por até 60 dias (1440 horas) na falta de energia elétrica;
>>Os modelos biométricos permitem cadastro de digital no equipamento ou no software;
>>No-break externo opcional.
>>Assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos pelo equipamento.
>>Tecnologia que impede a falsificação de um documento emitido pelo REP.

OPÇÕES:


BIOMETRIA

CÓDIGO DE BARRAS

PROXIMIDADE

>>Criptografia e senha na comunicação com o equipamento. Um software não autorizado não consegue se comunicar com o equipamento, mesmo conhecendo o endereço IP;
>>Detecção e registro de eventos sensíveis do REP, tais como queda e retorno de energia, inserção e retirada de dispositivo externo na porta fiscal, emissão de relatório instantâneo de marcações (RIM), erro de impressão, violação, etc;
>>Display LCD gráfico totalizando até 5 linhas com informações.
>>Download de firmware protegido. Só aceita arquivos assinados e devidamente homologados pelo INMETRO;
>>Tecla exclusiva para impressão da RIM. Tecla exclusiva para impressão da chave pública. A chave pública pode ser utilizada para validar a autenticidade de qualquer documento emitido pelo REP;
>>Teclado contendo 16 teclas;
>>Sensor de atolamento do papel na impressora;

MADIS 100 anos 1923 - 2023



PONTO

>>Controle de pouco papel executado pelo firmware através do cálculo de impressões em função do comprimento da bobina;
>>Capacidade de armazenamento de registros de 11 milhões de registros;
>>Capacidade de armazenamento de até 100 mil funcionários.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

>>Uso interno;
>>Temperatura de operação: 5°C a 40°C;
>>Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85% (sem condensação).

ALIMENTAÇÃO

>>Fonte chaveada full range:
>>Entrada: 100-240V, 50-60Hz;
>>Consumo: 12VDC Consumo: 18W.

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÕES

>>Método de impressão térmica direta;
>>Tecnologia Easy loading para troca da bobina;
>>Impressão do comprovante de ponto em menos de 2 segundos;
>>Velocidade de Impressão: até 100mm/s;
>>Vida da cabeça térmica: 100km;
>>Vida da Guilhotina: 500 mil cortes.

AUTONOMIA

>>Bobina com diâmetro máximo de 160 milímetros e comprimento máximo de 360 metros, utilizando o papel referência “Termoscript KPH 856 AM”, permite a impressão de até 6.428 tickets.
>>Autonomia depende do tamanho dos campos Razão Social, endereço, nome do funcionário e CEI.

DIMENSÕES

>>Largura 310mm
>>Altura 240mm
>>Profundidade 160mm
>>Peso Líq. 3,55Kg

Peça seu orçamento.

Relógios de ponto e controle de acesso Madis, com instalação e manutenção no local em Ribeirão Preto e região, e atendimento para empresas de todo o Brasil.

Este catálogo: MD EVO V2.

Aponte a câmera do celular
para falar no WhatsApp

(16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506
Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130